



Supernordico

Refrigeración Comercial desde 1942

FICHA TÉCNICA

REFRIGERADOR - CONGELADOR DE LABORATORIO NO FROST

USO	Refrigeración & Congelación
TIPO	No frost
DIMENSIONES	75 x 196 x 81 cm
RANGO TEMPERATURA	R: +2 °C a +8°C / C: -22 °C a -15°C
CAPACIDAD	516 L
ACABADO	Acero 430BTE Calibre 22
PUERTA	2 unds batientes con panel en vidrio
PARRILLAS O ENTREPAÑOS	5 unds en acero
UNIDAD CONDENSADORA	1/3 HP & 1/3HP
TENSIÓN Y FRECUENCIA	110V a 60 Hz
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Por aire forzado
CONTROL	Digital, para visualizar temperatura y control de ajuste
GAS REFRIGERANTE	R- 134 ^a & R 507 libre de HFC, gas amigable con el medio ambiente
AISLAMIENTO	Poliuretano rígido libre de CFC a 35 kg/m ³
CORRIENTE & POTENCIA	6,5A / 0,715kW & 6,5A / 0,715kW
LUZ	Led
CONDICIÓN AMBIENTE	28°C / 55% humedad
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Clavija con polo a tierra 15 A- 150V

ATRIBUTOS

- Acero de fácil limpieza, baja rugosidad superficial y resistente a la corrosión
- Controlador digital certificado por un laboratorio certificado por la ONAC
- Suministro de repuestos durante 5 años / Ruedas en nylon con freno / Manual de uso en español
- Parrillas graduables / Mantenimiento preventivo y correctivo anual
- Garantía de dos años por defectos de fabricación



Imagen de referencia, sujeta a cambios

**Las medidas totales incluyen las dimensiones de las ruedas / Las medidas totales pueden variar +-1cms, por procesos de fabricación*

