



Supernordico

Refrigeración Comercial desde 1942

FICHA TÉCNICA

VERTICAL DE REFRIGERACIÓN - SUPERNORDICO

Marca: SUPERNORDICO

Modelo: VLAB-40

Características Generales:

- Volumen: 940 litros
- Rango de Temperatura: Entre 2°C a 10°C
- Sistema de Refrigeración: Por Aire forzado
- Refrigerante: R134A tipo ecológico
- Estructura: Construido exterior e interiormente en lámina de acero inoxidable

Dimensiones:

- Dimensiones Exteriores: (Largo x Ancho x Alto) 813 x 1339 x 2057 mm aproximadamente (rango de +/-10%)
- Dimensiones Interiores: (Largo x Ancho x Alto) 686 x 1245 x 1569 mm aproximadamente (rango de +/-10%)

Componentes y Accesorios:

- Parrillas: 6 parrillas removibles en acero por cada puerta.
- Puertas: 2 batientes con cristal de triple acristalamiento.
- Luz Interior: Tipo LED.
- Controlador Digital: Control de funciones con pantalla digital y pulsadores para calibración y manejo de funciones.
- Sistema de Alarma: Acústica y visual por desviaciones de temperatura, puerta abierta y fallo eléctrico.
- Termostato: De seguridad.
- Cerraduras de Seguridad: Con llaves.
- Ruedas: Con frenos.

Dispositivos:

- Para Registro de Datos y Eventos en puerto USB: Incluido
- Contacto seco para conexión remota a Puerto RS485 y RJ45 para LAN / Ethernet: Incluido

Voltaje y Frecuencia:

- Rango de Voltaje: 115V / 60Hz
- Batería de Respaldo: Para suministro de energía de display.
- Protector de Voltaje: Incluido.





Supernordico

Refrigeración Comercial desde 1942

FICHA TÉCNICA

VERTICAL DE CONGELACIÓN – SUPERNORDICO

Marca: SUPERNORDICO

Modelo: CLAB-20

Características Generales:

- Volumen: 450 litros
- Rango de Temperatura: Entre -10°C a -20°C
- Sistema de Refrigeración: Por Aire forzado y descongelamiento con modo automático
- Refrigerante: R507A tipo ecológico
- Estructura: Construido exterior e interiormente en lámina de acero inoxidable

Dimensiones:

- Dimensiones Exteriores: (Largo x Ancho x Alto) 750 x 800 x 1950 mm aproximadamente (rango de +/-15%).
- Dimensiones Interiores: (Largo x Ancho x Alto) 600 x 650 x 1300 mm aproximadamente (rango de +/-15%).

Componentes y Accesorios:

- Parrillas: 5 parrillas removibles en acero.
- Puertas: 1 batiente.
- Luz Interior: Tipo LED.
- Controlador Digital: Control de funciones con pantalla y pulsadores para calibración y manejo de funciones.
- Sistema de Alarma: Acústica y visual por desviaciones de temperatura, puerta abierta y fallo eléctrico.
- Cerraduras de Seguridad: Con llaves.
- Ruedas: Con frenos.

Dispositivos:

- Para Registro de Datos y Eventos en puerto USB: Incluido
- Contacto seco para conexión remota a Puerto RS485 y RJ45 para LAN / Ethernet: Incluido

Voltaje y Frecuencia:

- Rango de Voltaje: 115V / 60Hz
- Batería de Respaldo: Para suministro de energía de display.
- Protector de Voltaje: Incluido.

